

SRF:s Tävlingsföreskrift 3.6.1.1 Spelplan

Rugbyarena 2015

Internationella matcher och Mästerskapsslutspel

Antagen av Svenska Rugbyförbundets Förbundstyrelse den 2015-04-11

1. Spelplan

- 1.1. Spelplanens underlag ska vara gräs men kan också vara sand, lera, snö eller konstgräs. Det får inte vara en permanent hård yta som betong eller asfalt.
- 1.2. För spel på konstgräs krävs att konstgräsplanen är certifierad eller har IRB/SRF:s tillstånd för spel på konstgräs enligt IRB Regulation 22.
- 1.3. Spelfältet ska vara minst 94 meter på längden och 68 meter på bredden samt högst 100 meter på längden och 70 meter på bredden. Målområde ska vara minst 10 m samt högst 22 m på längden. Dispens kan sökas för planbredd från 65 m och målområde från 6 meters längd. Spelfältet med målområde benämns spelplan.
- 1.4. Avståndet mellan målstolparna ska vara 5,6 m med en ribba som har överkanten 3 meter över marken. Minimihöjden på målstolparna är 10 m.
- 1.5. Rugbyplanen ska linjemarkeras enligt planskissen i IRB Rugby Law 1-The ground.
- 1.6. Tekniskt område markeras på sätt som anges i bilagan SRF Tekniskt område. Det tekniska området för respektive lag ska vara minst 5 meter från mittlinjens förlängning och 2 meter från sidlinjen och får vara max 10 meter långt och 3 meter brett.
- 1.7. Spelplanen ska omgärdas av ett säkerhetsområde med 5 meters bredd. Minst 2 meter närmast spelplanens begränsningslinjer ska vara i nivå med spelplanen. Spelplanen med säkerhetsområde benämns Spelområde.
- 1.8. Linjeflaggstolpar med minimihöjd av 1,2 m över marken placeras dels i skärningspunkterna mellan sidlinjerna och mållinjerna samt sidlinjer och dödbollinjerna. I övrigt placeras linjeflaggstolpar 2 meter utanför sidlinjerna i linje med 22-meterslinjerna och mittlinjen.
- 1.9. Det ska finnas en plats utanför spelområdet där spelare kan värma upp under

matchens gång. Om sådan plats inte går att ordna så får avbytare värma upp i motståndarlagets målområde utan bollar eller tacklingskuddar. De måste bära varselväst eller överdragströja i avvikande färg från lagens matchtröjor. Spelare måste vara uppmärksamma och inte hindra spelet inom 22-meters- och målområdet.

2. Säkerhet

- 2.1. Arenan ska vara inhägnad med stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång utan hjälp eller redskap.
- 2.2. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas inom säkerhetsområdet. Dispens kan sökas för fasta hinder på ett avstånd inte närmare än 3 meter från spelplanen.
- 2.3. Spelområdet ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90 cm på så sätt att det klart framgår var gränsen går för var publiken får vistas.
- 2.4. Linjeflaggstolpar ska vara flexibelt böjbara och av splitterfritt material.
- 2.5. Målstolparna ska förses med mjuka stolpskydd.
- 2.6. Arrangerande förening ska utse en person som är säkerhetsansvarig.
- 2.7. Arenan ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). Utrymningsvägar får inte vara blockerade eller låsta med nyckel samt ska tydligt vara urskiljbara från övriga läktardelar.
- 2.8. Spelare, ledare och domares väg in till spelplanen ska vara skyddad/säkrad. Sådant skydd ska verkställas med hjälp av vakter, publikvärdar, staket och/eller spelartunnel.
- 2.9. Arrangerande förening ska kontrollera hur många åskådare som befinner sig på arenan vid matchtillfället.
- 2.10. Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna inne på och utanför arenan, med hjälp av tillräckligt kraftigt och tillförlitligt högtalarsystem (vid behov kompletterat med handmegafon).
- 2.11. Inga föremål får befinna sig lägre än 21 meter ovanför spelplanen.

3. Anläggning

- 3.1. Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och matchresultat.
- 3.2. Två övertäckta avbytarbåsar ska finnas för minst vardera 12 personer. Dock ska 14 personer ha rätt att uppehålla sig inom det tekniska området.
- 3.3. Matchkommissionär/-ledare och utvisade spelare ska ha en separat plats/bänk för minst 4 personer som är övertäckt och som är placerad mellan de två lagens avbytarbåsar.
- 3.4. Skyddad plats för matchsekretariat och speaker ska finnas. Sekretariatet skall ha plats för minst tre personer och vara utrustat med eluttag, ha fast eller trådlös tillgång till internet eller annan likvärdig kommunikation samt plats för skrivare till dator.
- 3.5. Standarden på omklädningsrummen inklusive duschar för spelare och domare ska vara god. Respektive lag ska disponera ett varsitt omklädningsrum innehållande sittplatser för minst 25 personer samt 2 toaletter och 4 st duschar, varsin massagebänk i eller i anslutning till respektive omklädningsrum.
- 3.6. Det ska finnas ett omklädningsrum för domare innehållande toalett och dusch samt ett bord med sittplatser.
- 3.7. Tillgång till kallt dricksvatten ska finnas i anslutning till omklädningsrummen.
- 3.8. Arenan ska ha ett rum avsedd för matchkommissionär och matchmöten och får utgöras av exempelvis ett sammanträdesrum. Rummet, som ska befinna sig i närheten av omklädningsrummen för lagen och domarna, ska ha bord och sittplatser samt kommunikation via telefon och ha fast eller trådlös tillgång till internet.
- 3.9. Det ska finnas minst 800 sittplatser på arenan. Sittplatserna ska vara under tak. Sittplatser för åskådare ska vara fastsatta i gradängerna och av hållbart och brandsäkert material och ha ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet.
- 3.10. På ståplatsläktare med fler än sex nivåindelningar/gradängar ska det finnas avbärarräcken. Dessa räcken ska vara placerade i ett zick-zack mönster så det inte är möjligt att en person faller mer än sex gradängar. Tillfälliga sitt- och ståplatsläktare ska vara hållfasthetsbesiktade och protokoll ska innehålla uppgifter om hur många som får vistas på läktaren.
- 3.11. Det ska finnas åskådarplatser som är anpassade för personer med funktionsnedsättning och deras ledsagare.
- 3.12. Det ska finnas toaletter för kvinnor och män inom arenan med fördelningen en

toalett per 200 åskådare och en urinoar per 125 åskådare samt ett väl anpassat antal toaletter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

- 3.13. Arenan ska vara utrustad med minst 3 flaggstänger eller motsvarande som möjliggör samtidig flaggning av 3 flaggor.

4. Sjukvård

- 4.1. Deltagande lag ska ha sjukvårdare med erforderlig utrustning i tekniska området.
- 4.2. Arenan ska vara utrustad med två bårar. Arrangerande förening ansvarar för att det finns utsedda bårbärare.
- 4.3. Utrymmen och utrustning av god kvalitet för medicinsk behandling av spelare och/eller publik ska finnas i en lokal placerad i närheten av lagens omklädningsrum som också är utrustad för att möjliggöra dopningstester. Utrymmena ska vara lättillgängliga och anpassade för att bårar och rullstolar ska kunna komma in och ut, ha bra belysning, innehålla ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten, toalett i direkt anslutning till provrummet samt vara tydligt skyltade. I utrymmena ska det finnas låsbart skåp, filter och sjukbrits samt telefon.
- 4.4. Väntrum ska utgöra en del av eller ligga i direkt anslutning till provrummet. Delning av lokalen i två separata ytor är en godkänd lösning. Väntrummet ska ha sittplatser för åtta personer.
- 4.5. Sjukrum kan ersättas med ambulans som är stationerad vid arenan under hela matchtiden.

5. Arrangemang

- 5.1. Arenan ska vara utrustad med 6 st matchbollar som uppfyller kraven i IRB Rugby Law 2- The ball
- 5.2. Arenan ska vara utrustad med elektronisk skylt för spelarbyten och eventuell tilläggstid samt s.k. signalflaggor för assisterande domares kontakt med huvuddomaren.
- 5.3. Försäljning och servering ska kunna erbjudas på samtliga delar av arenan där åskådare befinner sig.
- 5.4. Arenan ska inneha 20 VIP-platser. VIP-platserna ska finnas på huvudläktaren

så nära mittlinjen som möjligt och ska under alla förhållanden vara placerade mellan de två 22 m-linjerna.

- 5.5. Arenan ska ha tillgång till ytor avsedda för representation (hospitality).
- 5.6. Det ska finnas anvisade parkeringar för domare, spelarbuss, supporterbussar och personer med funktionsnedsättning.
- 5.7. Klara och tydliga hänvisningsskyltar ska göra det enkelt för åskådarna att dels hitta till arenan och dels hitta rätt inne på arenan.
- 5.8. I arrangerande förening ska finnas en organisation med ansvar för säkerhet, service och media vid matcharrangemang.
- 5.9. Arrangerande förening är ansvarig för ordningen i samband med match.
- 5.10. Gästande förenings lag (som mest 30 personer) samt World Rugby:s, Rugby Europe:s och SRF:s representanter samt deras hedersgäster ska beredas fritt tillträde till arenan senast 90 minuter före avspark.

6. Media

- 6.1. Det ska finnas utrymmen för media, dvs. arbetsrum och presskonferensrum. Arbetsrum för media ska ha tillräcklig belysning samt innehålla tillräckligt antal skrivplatser med eluttag och fast eller trådlös internetanslutning. Mediautrymmena ska vara tillgängliga från 3 timmar innan match till 1,5 timme efter match.
- 6.2. Plats för så kallad "mixed zone" ska definieras i anslutning till omklädningsrum/spelargång. Arbetsrum för media får användas som mixed zone.
- 6.3. Minst ett rum för presskonferens ska finnas på arenan. Arbetsrum för media får användas som rum för presskonferens.
- 6.4. Fotograferna ska ha möjlighet att ta matchfoton från olika sidor av arenan under matchen, vilket ger dem tillgänglighet till säkerhetsområdet förutom lagens tekniska områden. Fotografer ska vara utrustade med varselvästar.
- 6.5. Permanenta sittplatser under tak ska finnas för media. Dessa platser ska vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon. Strömförsörjning och fast eller trådlös tillgång till internet ska finnas vid varje sittplats.
- 6.6. Det ska finnas avskilda platser för radio- och TV-kommentatorer. Varje plats ska vara strömförsörjd, ha fast eller trådlös tillgång till internet och ha minst

tre sittplatser.

- 6.7. Arenan ska ha en fast kameraplattform, inte placerad närmare än 5 meter från sidlinjen och centrerad vid mittlinjen. Plattformen ska vara placerad på sådan höjd att vinkeln till mittpunkten blir 15-20 grader. Kameraplattformen för huvudkameran ska vara minst 6 kvadratmeter stor.
- 6.8. I de fall match direktsänds i TV eller om media så önskar ska det finnas nödvändig strömförsörjning med eluttag i nära anslutning till OB-bussen samt finnas en skyddad uppställningsplats för OB-buss. Det krävs ett 63 A-uttag och två stycken 16 A-uttag vid OB-området. Uttagen ska vara avskilda från övrig verksamhet och ha samma jordning.
- 6.9. Arenan ska inneha installerad planbelysning som inte understiger 1000 lux vertikalt. Vertikal medelbelysningsstyrka, $E_{vmed} > 1000$ lux mot fast/huvudkamera samt 600 lux mot rörliga kameror/övriga riktningar
Likformighet $E_{min}/E_{max} > 0,4$ och $E_{min}/E_{med} > 0,3$.